



Premium Hebelzug / Palan à levier Premium

Eigenschaften

- » Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich.
- » Getriebe geführt von hochwertigen Lagern.
- » Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb.
- » Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser.
- » Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen.
- » Ergonomischer Hebel mit Gummigriff.
- » Optimierte Lastkettenführung.

Premium Eigenschaften:

- » Verbesserte Kettenfreilaufschaltung (Handrad hervorziehen).
 - » Keine minimale Belastung zum Aktivieren des Ratschenmechanismus erforderlich.
 - » Verbesserte, korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager.
 - » Der kompakte Hebel reduziert das Gewicht und ermöglicht den Betrieb in engem Platz.
 - » Stahlguss-Handrad bietet verbesserte Leistung.
- » 1,5 und 3 Meter Hub sind Standard Lagerartikel. Andere Hubhöhen auf Anfrage lieferbar.
 - » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

Caractéristiques

- » Système d'entretien facile. Le frein et la boîte de vitesses sont facilement accessibles.
- » Transmission guidée par des paliers de haute qualité.
- » Des arbres, des pignons et des roues dentées fabriqués avec précision assurent un fonctionnement sans faille.
- » Un double boîtier à haute résistance offre une protection contre la poussière et l'eau.
- » Boîtier robuste, résistant aux chocs extérieurs sans endommager l'alignement des paliers.
- » Levier ergonomique avec poignée en caoutchouc.
- » Guidage optimisé de la chaîne de levage.

Caractéristiques Premium:

- » Roue libre à chaîne amélioré (retirez la manivelle).
 - » Aucune charge minimale requise pour activer le mécanisme à cliquet.
 - » Roulements à rouleaux cylindriques fermés améliorés, résistants à la corrosion.
 - » Le levier compact réduit le poids et permet l'utilisation dans des espaces confinés.
 - » Volant à main en acier moulé offrant des performances améliorées.
- » Les courses de 1,5 et 3 mètres sont des articles standard en stock. Autres hauteurs de levage disponibles sur demande.
 - » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.



Technische Daten / Spécifications

| Artikelnummer | Tragfähigkeit | Lastkette | Kettenstränge | Testbelastung | Kraftaufwand bei Vollast | Hebeldrehungen für 1m Hub | Eigengewicht | Zusatzgewicht |
|-------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|
| Code de l'article | Capacité | Chaîne de levage | Nombre de brins | Charge de test | Effort pour chargement max | Levier tourne pour 1m de levage | Poids net | Poids supplémentaire |
| | ton | Øxmm | | kN | N | | kg * | kg/m ** |
| DR.0.0550750 | 0,75 | 6 x 18 | 1 | 9,2 | 147 | 54 | 5,6 | 0,9 |
| DR.0.0551500 | 1,5 | 8 x 24 | 1 | 18,4 | 294 | 63 | 8,5 | 1,5 |
| DR.0.0553000 | 3 | 10 x 30 | 1 | 36,8 | 304 | 60 | 16,2 | 2,3 |
| DR.0.0556000 | 6 | 10 x 30 | 2 | 73,5 | 314 | 119 | 21,9 | 4,6 |
| DR.0.0559000 | 9 | 10 x 30 | 3 | 110,3 | 323 | 179 | 32,1 | 6,9 |

* ohne Lastkette / sans chaîne de charge ** pro Meter Hubhöhe / par mètre hauteur de levage

Technische Daten / Spécifications

| | |
|---|---|
| Haken / Crochets | Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung / Crochets en acier forgé avec linguet moulé |
| Lastkette / Chaîne de levage | Verzinkte Lastkette nach EN 818-7 Güteklasse T / Chaîne de levage galvanisée selon EN 818-7 grade T |
| Einsatztemperatur / Température de fonctionnement | -10°C - +60°C |
| ATEX Bereich / ATEX zone | nicht geeignet / ne convient pas |
| DGUV/BGV Lasttyp / Type de charge | Güter, darf nicht zum Heben von Person verwendet werden / Marchandises, ne peuvent pas être utilisées pour soulever des personnes |

Sicherheit / Protection

| | |
|--|--|
| Überlastschutz / Protection de surcharge | Verfügbar mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz / Disponible avec protection contre les surcharges par l'embrayage à friction |
| Bremse / Frein | Premium Eigenschaft: Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken. Extrem langlebige Bremscheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen. / Caractéristiques Premium: Frein à pression de sécurité autonome avec double cliquet. Disque de frein extrêmement durable avec garnitures de frein frittées. |



VS



Geschlossene "heavy-duty" Zylinderrollenlager. / Roulements à rouleaux cylindriques à usage intensif fermés.



Hochwertige gegossene Hakensicherungen. / Serrures de sécurité en fonte de haute qualité.

Extrem langlebige Bremsscheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen. / Disque de frein extrêmement durable avec garnitures de frein frittées.

Standard Bremsscheibe. / Disque de frein standard.

Verbesserte Kettenfreilaufschaltung (Handrad hervorziehen). / Roue libre à chaîne améliorée (retirez la manivelle).

Griffiges Handrad. / Volant amélioré.

Keine minimale Belastung zum Aktivieren des Ratschenmechanismus erforderlich. / Aucune charge minimale requise pour activer le mécanisme à cliquet.

Kompakter Hebel. / Levier compact.

Verfügbar mit Überlastschutz. / Disponible avec protection contre les surcharges.

