

Anschraubwirbel 6435, Güteklasse 10, Tragkräfte in to.

Strangzahl	1		2		2 symmetrisch		3 u. 4 symmetrisch	
	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
M8	0,3	0,3	0,6	0,6	0,4	0,3	0,6	0,5
M10	0,5	0,5	1	1	0,7	0,5	1,0	0,8
M12	0,7	0,7	1,4	1,4	1,0	0,7	1,5	1,1
M16	1,4	1,4	2,8	2,8	2,0	1,4	2,9	2,1
M20	2,5	2,5	5	5	3,5	2,5	5,2	3,8
M24	3,5	3,5	7	7	4,9	3,5	7,3	5,3
M30	6,7	6,7	13,4	13,4	9,4	6,7	14,1	10,1
M30	9,5	9,5	19	19	13,3	9,5	19,9	14,3
M36	12,5	12,5	25	25	17,5	12,5	26,2	18,8
M42	12,5	12,5	25	25	17,5	12,5	26,2	18,8
M45	16	16	32	32	22,4	16,0	33,6	24,0
M48	17	17	34	34	23,8	17,0	35,7	25,5
M56	20	20	40	40	28,0	20,0	42,0	30,0
M64	24	24	48	48	33,6	24,0	50,3	36,0
M64	30	30	60	60	42,0	30,0	62,9	45,0